

# FICHE TECHNIQUE

## Cartouche Anti-odeur

Pour un assainissement individuel, conformément au DTU 64-1 (dernière révision, chapitre 7.3.4), vous pouvez éviter le montage de la colonne de ventilation, si vous installez une cartouche anti-odeur.

### PRINCIPE

La cartouche anti-odeur diamètre 100 est destinée à piéger les odeurs générées par les systèmes d'assainissement. Outre son intérêt évident en terme de confort sur les installations existantes, elle permet d'éviter le montage des colonnes de ventilation jusqu'en sommet de toiture.

Par exemple en cas de réhabilitation d'installation antérieures au 6 mai 1996, ou à la demande du bureau d'étude suite à impossibilité de montage :

- distance,
- nombre de coudes trop importants,
- exposition plein nord,
- site classé...

### PERFORMANCES

Grâce aux fibres actives qui la composent, la cartouche laisse passer l'air, mais piège les odeurs, 10 fois plus vite que le meilleur des charbons actifs. Elle piège l'hydrogène sulfuré de manière irréversible.

### MONTAGE

La cartouche s'intercale sur la colonne de ventilation au moyen d'un manchon ou d'un T diamètre 100.

Si la colonne de ventilation ne peut être montée, la cartouche anti-odeur se place au ras du sol

juste sous le chapeau d'évent.

### DUREE de VIE

Le renouvellement se fait généralement tous les 3 ou 4 ans, suivant les habitudes des utilisateurs (utilisation de détergents ou d'antibiotiques, utilisation saisonnière...)

### ECO-CONCEPTION

En fin de vie c'est un déchet au même titre qu'un morceau de carton qui peut être incinéré sans dégager de vapeurs toxiques ni former de déchet ultime.

