


Regard PAMREX 600 Sécurité Classe D400 - Cadre Rond - Non Ventilé



A	C	O	H	E	F	Masse ensemble	Masse tampon	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg		
850	673	610	100	85	50	84.4	53	10	CDPA60EF

Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- Joint en élastomère

Domaine d'emploi :

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN 124, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- Zones de trafic intense et visites fréquentes.

Principales caractéristiques :

- Tampon articulé avec boîtier de manœuvre ergonomique

- Tampons interchangeables
- Cadre adapté au scellement
- Ouverture à 130°, blocage à 90° à la fermeture
- Identification des versions
- Clef de manœuvre C24

Sécurisation

- Verrou ¼ de tour
- Goupille antivol
- Versions avec marquages EU/EP
- Limitation des entrées d'eau de ruissellement

*Document mis à disposition
par PUM*



PUM

VOUS RACCORDER À L'ESSENTIEL