

HOMOLOGATION

ATTESTATION D'HOMOLOGATION COUVERTURE n° 12-081 du 11/11/2012

Renouvellement de l'attestation d'homologation n° 09-017 du 10/11/2009

Ecrans souples de Sous Toiture
Désignation commerciale : **DEF'X R3T**

De la société : SIPLAST
12 rue de la Renaissance
FR-92184 ANTONY Cedex

Usine : MONARFLEX GROUPE ICOPAL
CZ-943 03 STUROVO - SLOVAQUIE

Cette Homologation atteste que les écrans souples de sous toiture désignés ci-dessus sont conformes aux conditions générales d'intervention du CSTB pour la délivrance d'une Homologation couverture et au référentiel d'Homologation « écrans souples de sous toiture » défini dans le e-Cahier du CSTB n°3651-1.

A cette Homologation est attachée le classement E.S.T. suivant :

E₁ - S_{d3} - T_{R3}

La Direction Technique

Charles BALOCHE

- E** : caractérise la résistance au passage de l'eau de l'écran de sous-toiture,
S : caractérise la perméance à la vapeur d'eau de l'écran de sous-toiture (valeur S_d),
T : caractérise la résistance mécanique de l'écran de sous-toiture et correspond à un couplage de la résistance en traction avant et après vieillissement et de la résistance à la déchirure au clou.

Ces caractéristiques permettent de définir les conditions de mise en œuvre conformément au e-Cahier du CSTB n°3651-2.

Conditions de validité :

Limite de validité : 11/11/2015

Quiconque présente ce document doit également produire in extenso la fiche d'identification d'Homologation figurant ci-après.

Cette Homologation peut être retirée, suspendue ou modifiée. Il est important de vérifier la validité de ce document en se référant à la « liste des Homologations en cours de validité » tenue à jour au CSTB. Cette liste est disponible sur le site <http://www.cstb.fr> ou sur demande au CSTB.

Cette Homologation comporte 2 pages.

Correspondant : Valérie FUMERAND
Tél. : 01 64 68 82 36 - Fax : 01 64 68 85 34

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2

TÉL. (33) 01 64 68 82 82 | FAX. (33) 01 60 05 70 37 | SIRET 775 688 229 000 27 | www.cstb.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | RES MEAUX 775 688 229 | TVA FR 70 775 688 229

MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS

Fiche d'identification de l'Homologation n° 12-081

Désignation commerciale : **DEF'X R3T**
De la Société : **SIPLAST**

A - Composition de l'écran

Tableau 1 - Composition

| Composant | masse (g/m ²) | tolérance |
|-----------------------|---------------------------|--------------|
| Film LDPE co-polymere | 50 | - 5%, + 10 % |
| co-polymere | 60 | - 5%, + 10 % |
| Armature | 35 | - 5%, + 10 % |
| Total | 145 | - 5%, + 10 % |

B - Dimensions et conditionnement

Tableau 2 - Dimensions et tolérances

| Ecran souple | Unités | Dimensions | Tolérances |
|----------------------|----------------|------------|-------------|
| Largeur nominale | cm | 150 | +1% -1/2% |
| Longueur nominale | m | 50 | -0 %, + 1 % |
| Epaisseur | mm | 0,54 | +/- 25% |
| Surface d'un rouleau | m ² | 75 | — |

Tableau 3 - Conditionnement

| Ecran souple | Unités | Caractéristiques | Tolérances |
|---------------------------|--------|------------------|--------------|
| poids du rouleau | kg | 10,9 | - 5%, + 10 % |
| nombre rouleaux / palette | U | 30 | — |
| poids palette | kg | 327 | - 5%, + 10 % |

Le produit est ligné, marqué du logo Siplast et du nom du produit.

La couleur est blanche ou grise.

VOUS RACCORDER À L'ESSENTIEL

C - Identification des accessoires pour la pose de l'écran souple de sous toiture

L'écran de sous-toiture DEF'X R1 ne bénéficie pas d'accessoire associé.