

## 2529 : Presse à sertir manuelle hydraulique Viper® i26

### LES PLUS

Sertissage multi-matériaux, **jusqu'au Ø 26 mm** en multicouche.

**Ergonomique et peu encombrante.**

**Clic audible en fin de sertissage.**

### DESCRIPTION

Sertisseuse hydraulique manuelle pour utilisation avec jeux d'inserts.

**Avance rapide** grâce à un dispositif hydraulique à piston étagé ultra performant.

**Indicateur de fin de sertissage** : clic audible lorsque la force de pression maximale est atteinte.

**Maniable et légère** (seulement 2,5 Kg) : utilisation à une main grâce à sa conception ergonomique, format longiligne et encombrement réduit de la tête pour accéder aux endroits les plus restreints.

Tête pivotante à 180° pour une utilisation aisée dans toutes les situations ; Ouverture / fermeture rapide de la tête.

Distributeur hydraulique en acier haute qualité, tête en acier trempé traité anticorrosion.

Soupape de surpression pour protection de la machine.

Poignée Soft Touch® antidérapante pour une bonne prise en main.

Dimensions : 366 x 63 x 88 mm.

Livrée en coffret VIRABOX

Grand choix d'inserts : Virax dispose d'inserts pour la plupart des systèmes à



sertir disponibles sur le marché.

Consultez l'ensemble des systèmes compatibles avec les inserts et les pinces VIRAX à la fin du catalogue.

Photos non contractuelles

| Désignation                                | Dimensions      | Force de poussée<br>kN | kg    | REF    |
|--|-----------------|------------------------|-------|--------|
| Viper® i26 nue en coffret                  | 390 x 190 x 140 | 42                     | 3,540 | 252910 |
| Viper® i26 + inserts RFP12 / RFP16 / RFP20 | 390 x 190 x 140 | 42                     | 4,120 | 252912 |
| Viper® i26 + inserts TH16 / TH20 / TH26    | 390 x 190 x 140 | 42                     | 4,250 | 252913 |

#### CAPACITÉ

Cuivre : Ø 12 / 14 / 16 mm. PER, PEX : Ø 12 - 25 mm. Multicouche : Ø 12 - 26 mm. Sauf inserts HA26 et V15.

